



GRUPO DE ASPIRACIÓN MÓVIL MIXTO GAM IE

Descubra las ventajas que los productos de Ecogam pueden aportar a su negocio. Le ayudamos a eliminar todo tipo de polvos, arenas, gravas o cualquier otro derrame sólido de las diferentes zonas del proceso de producción, permitiendo el trasladando de los mismos a la zona de vertidos o estocaje, así como el bombeo del material para su recuperación. Podrá obtener un entorno limpio y ecológico en un tiempo record, reduciendo significativamente sus costes de explotación y mantenimiento.



Descripción

El **Grupo de Aspiración Móvil GAM-IE** de Ecogam es un equipo de alto rendimiento montado sobre camión diesel de 2 ejes. La bomba de 85 Cv permite aspirar hasta 20 ton/hora (densidad=1, distancia 10 mts). La potencia puede ser suministrada por el propio motor del camión a través de una caja transfer, o alternativamente por el motor eléctrico. Incluye un contenedor de 5m³ útiles de capacidad para un plus de productividad.


Su tamaño hasta un 30% más compacto en relación a otros productos de la competencia le permite acceder a cualquier rincón de la instalación, para aspirar donde otros grandes equipos no llegan. A las ventajas de movilidad y maniobrabilidad que proporciona el camión diesel, une la posibilidad de funcionar conectado a la red eléctrica de fábrica. Todo ello sin necesidad de grandes inversiones. GAM-I es la solución perfecta para empresas de limpieza, que pueden amortizarlo rápidamente prestando el servicio en las instalaciones de diversos clientes.



Principales características

- Posibilidad de utilizar la aspiración eléctrica, sin consumo de combustible
- Gran potencia de aspiración (hasta 20 ton/hora), tamaño hasta un 30% más compacto que sus competidores
- Fácil de maniobrar, permite aspirar donde otros no llegan
- Bolsas de filtración de limpieza neumática secuenciada
- Contenedor basculante (5 m³ útiles), mayor productividad real
- Detector de nivel, puerta automática de descarga
- Fiable gracias a sus componentes de alta calidad
- Bajos costes de mantenimiento y consumo

Gráfica rendimiento



DATOS TÉCNICOS GAM-IE

Camión	
Modelo	Iveco Eurocargo, 2 ejes
Motor	Diésel 180 Cv
Cilindrada	4000 cm ³
Revoluciones máximas	2500 rpm
Revoluciones de trabajo	1500 rpm
Motor eléctrico	
Potencia	57 Kw / 85 Cv
Alimentación	380 V
Revoluciones máximas	3000 rpm/min
Revoluciones de trabajo	3000 rpm/min
Bomba de vacío	
Tipo	Roots
Potencia	57 Kw / 85 Cv
Caudal	2600 m ³ /h
Depresión	-700 mbar
Revoluciones de trabajo	3600 rpm
Contenedor	
Capacidad útil	5 m ³
Descarga	Basculante con puerta automática
Filtración	
Tipo	Bolsas poliéster 500 g/m ²
Superficie total	32 m ²
Otros	Limpieza neumática secuenciada
Alimentación de aire	
Fuente	Compresor auxiliar o camión
Manguera	
Tipo	Caucho antiestático reforzado
Diámetro	125 mm
Dimensiones y peso	
Largo x Ancho x Alto	5900x2500x3100 mm
Peso en vacío	7900 Kg TARA
Peso máximo en carga	10000 Kg PMA

